



ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προσδιορισμός των συστατικών της προετοιμασίας και της εταιρείας παραγωγής

- Όνομα προϊόντος:
- Εμπορική ονομασία: "PRIMER SABBBIATO"

ART.1031

- Εταιρεία παραγωγής/εμπορίας: GIORGIO GRAESAN & Friends
Via Bergamo
200370 Paderno Dugnano
Milano – ITALY

1. Περιγραφή Προϊόντος:

Ακρυλικό αστάρι νερού λευκής απόχρωσης

2. Περιγραφή

Κοκκώδες λευκό ακρυλικό αστάρι χαλαζία και ορυκτών στοιχείων, μεγάλης αντοχής και πρόσφυσης που προορίζεται για την προετοιμασία εσωτερικών επιφανειών. Η μεγάλη του καλυπτική και διεισδυτική ικανότητά του προσδίδει στις επιφάνειες εφαρμογής απόλυτη μόνωση και ευκολία στην εφαρμογή των τελικών επιστρώσεων. Ιδανικό για την προετοιμασία εφαρμογής των "La Casa dei Sogni", "Colore ORO" και "Colore GIOIA".

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1.46 kg/l +/- 3% (Λευκό)
Σύσταση	μέγιστο = 0.3 mm
pH	pH: 8-8.5
Θερμοκρασία αποθήκευσης	+2°C ÷ +36°C. Προστατεύστε από τον πάγο
Αντίδραση στη φωτιά	Αρνητική αντίδρασης όταν εφαρμόζεται επάνω στις μη εύφλεκτες επιφάνειες. Είναι προϊόν νερού με πάχος ξηρού λιγότερο από 0.60mm.
Διαπερατότητα υδρατμών (SD)	0.043 m (ανώτατα 2 μ, DIN 52 615)
Όρια εκπομπής των πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σύμφωνα με την ταξινόμηση οδηγίων 2004/42/CE	Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°). Οριακές τιμές ΕΕ για το προϊόν αυτό (κατ.Α/α):75g/l (2007) 30g/l (2010). Περιέχει κατά μέγιστο 27g/l.
Διαθέσιμα χρώματα	Αποχρώσεις: Λευκό
Αντίδραση στη φωτιά	Αρνητική αντίδρασης όταν εφαρμόζεται επάνω στις μη εύφλεκτες επιφάνειες. Είναι προϊόν νερού με πάχος ξηρού λιγότερο από 0.60mm.



Στερεά κατ'όγκο (105°C)	63,6% +/-2%
Στερεά ολικά (450°C)	55,2% +/-2%
Αντι UV	Ανθίσταται, δεν κιτρινίζει
Χρόνος ξήρανσης: στεγνό αφής	1 ώρα (σε 20°C και τη σχετική υγρασία 75%)
Χρόνος ξήρανσης: πλήρως στεγνό	2-4 ώρες (σε 20°C και τη σχετική υγρασία 75%)
Απόδοση	7 ÷ 8 m ² /l ανά στρώμα, αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας
Συσκευασία	2,5L/5L

4. Επιφάνειες Εφαρμογής-Ιδανική χρήση

Για εσωτερική χρήση για προετοιμασία τοίχων, γυψοσανίδας, μεταλλικές επιφάνειες, χρήση σε ξύλο, MDF, τοίχους, σε γαλβανισμένες επιφάνειες, PVC, κ.τ.λ

5. Τοξικολογικά δεδομένα

Το προϊόν δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδο ή χρώμιο. Δεν περιέχει τοξικά διαλύματα, αρωματικά ή χλωρίδια. Δεν υπάρχει κίνδυνος πολυμερισμού. Το προϊόν θεωρείται ακίνδυνο υποκατάστατο αν χρησιμοποιείται με σωστό τεχνικά τρόπο. Προτείνονται τα κανονικά μέτρα προφύλαξης για τη διαχείριση των μπογιών που βασίζονται σε νερό. Δεν απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις ή διατάξεις για την αποθήκευση, μετακίνηση και μεταφορά του προϊόντος.

Σημείωση

Η εταιρεία Giorgio Graesa & Friends εγγυάται, όσον αφορά στις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις της, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο τεχνικό φυλλάδιο είναι σωστές. Παρόλα αυτά η Οίκος δε λαμβάνει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της χρήσης του προϊόντος αυτού καθώς δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η μέθοδος εφαρμογής. Για αυτό το λόγο συνιστούμε να ελέγχετε διεξοδικά ότι κάθε προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση που χρησιμοποιείται